



EXPLAIN CROSS STITCH ORGANIC
1212Y1 | PATROON 192 X 288 CM |
MAATWERK KARPET

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Oppervlaktestructuur	DIN ISO 2424	Frisé
Poolmateriaal	DIN ISO 2424	100% polyamide 6 Plus
Primaire backing	DIN ISO 2424	75% PES / 25% PA-non woven
Afwerking		Maatwerk
Patroon		192 x 288 cm Chromojet printed
(Secundaire) backing	DIN ISO 2424	Action back
Deling		1/10
Aantal polen	ISO 1763	217250 p/m²
Totaalgewicht	ISO 8543	 1989 g/m²
Totale hoogte	ISO 1765	 7.5 mm
Poolgewicht	DIN ISO 2424	1028 g/m²
Poolhoogte	ISO 1766	5 mm
Pooldichtheid	ISO 8543	0.14 g/cm³
Productiemethode	DIN ISO 2424	Getuft tapijt
Dessin		Geometrisch

PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN

Comfortklasse	EN 1307	 LC3
Bureaustoeltest	EN 985	 Geschikt voor bureaustoelen met zwenkwielen
Stroefheidsklasse	EN 13893 DIN 51130	 Antislip

Lichtechtheid	DIN ISO 105 B02	 ≥ 5
Waterbestendigheid	DIN EN ISO 105 E01	 ≥ 4
Wrijftechtheid droog, nat	DIN EN ISO 105 X12	≥ 3-4
Antistatisch	ISO 6356	 Permanent antistatisch
Gebruiksklasse	EN 1307	 33 - zwaar projectgebruik

BOUWTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Brandnorm	DIN EN 13501	 Cfl-s1
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	 ca. 0,15 m² K/W
Contactgeluidsisolatie	ISO 10140	 ≥ 28 dB
Personenoplading	ISO 6356	 ≤ 2.0 kV
Akoestische absorptie	ISO 11654	 0,20 αω

MILIEU-EIGENSCHAPPEN

Formaldehyde emissies	EN 717-1	 Voldoet aan de Europese E1-norm (European chamber method EN 717-1)
Green Label Plus		 Ja
GuT		 GuT-gecertificeerd
VOC-emissies		 A+ émissions dans l'air intérieur
CO ₂ neutraal		 Ja
Recyclebaar		 Ja
CE		 CE

PRODUCTMOGELIJKHEDEN

XXtra Care	 Wij houden onze vloeren graag lang mooi. Met XXtra Care bieden we iedereen met een LEOXX vloer een periodiek onderhoudsconcept aan, passend bij de vloer en haar functie. Vraag naar de mogelijkheden en verleng de levensduur van je vloer.
------------	--

LEOXX B.V.

Sasdiijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

LEOXX behoudt zich het recht voor technische aanpassingen te doen die tot kwaliteitsverbetering leiden.



Bekijk product