




EXPLAIN CROSS STITCH ROZET
1212B2 | MOTIF 288 X 384 CM |
MOQUETTE 400 CM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Texture de surface	DIN ISO 2424	Frisé
Matériau du poil	DIN ISO 2424	100% polyamide 6 Plus
Mature du support	DIN ISO 2424	75% PES / 25% PA-pas tissé
Régularité		288 x 384 cm Chromojet printed
Dossier (secondaire)	DIN ISO 2424	Action back
Jauge		1/10
Densité	ISO 1763	217250 p/m²
Poids total	ISO 8543	 1989 g/m²
Hauteur totale	ISO 1765	 7.5 mm
Poids de velours	DIN ISO 2424	1028 g/m²
Hauteur du velours	ISO 1766	5 mm
Densité du velours	ISO 8543	0.14 g/cm³
Technique de fabrication	DIN ISO 2424	Tapis tufté
Dessin		Geometrisch

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Classe de confort	EN 1307	 LC3
Classification d'usage	EN 1307	 33 - utilisation intensive des projets
Test de chaise à roulettes	EN 985	 Convient aux chaises de bureau à roulettes
Résistance au glissement	EN 13893 DIN 51130	 Antidérapant

Aptitude aux escaliers			Convient pour les escaliers
Solidité à la lumière	DIN EN ISO 105 Bo2	 ≥ 5	
Solidité à l'eau	DIN EN ISO 105 Eo1	 ≥ 4	
Solidité au frottement sécher, mouiller	DIN EN ISO 105 X12	≥ 3-4	
Antistatique	ISO 6356	 Permanent antistatisch	

PROPRIÉTÉS DE CONSTRUCTION

Comportement au feu	DIN EN 13501	 Cfl-s1	
Résistance thermique	ISO 8302	 ca. 0,15 m² K/W	
Isolation aux bruits d'impacts	ISO 10140	 28 dB	
Propension à l'accumulation des charges électrostatiques	ISO 6356	 ≤ 2.0 kV	
Absorption acoustique	ISO 11654	 0.20 αω	

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

Émissions de formaldéhyde	EN 717-1	 Conforme à la norme européenne E1 (Méthode à la chambre européenne EN 717-1)	
Green Label Plus		 Oui	
GuT		 GuT-gecertificeerd	
Émissions VOC		 A+ émissions dans l'air intérieur	
CO ₂ neutre		 Ja	
Recyclable		 Ja	
CE		 CE	

CAPACITÉS DU PRODUIT

XXtra Care		Nous voudrions garder nos sols beaux pendant longtemps. Avec XXtra Care nous offrons tout le monde avec un sol du LEOXX un concept d'entretien périodique, adapté au sol et sa fonction. Renseignez-vous quant aux possibilités et prolongez la durée de vie de votre sol.
------------	---	--

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

MÉTHODE DE POSE

LEOXX se réserve le droit de procéder à des ajustements techniques permettant d'améliorer la qualité.



Voir le produit