




PLAIN VELVET 121 | TAPIJT 400 CM

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Oppervlaktestructuur	DIN ISO 2424	Saxony
Poolmateriaal	DIN ISO 2424	100% polyamide 6 Piece Dyed
(Secundaire) backing	DIN ISO 2424	Action back
Deling		1/10
Aantal polen	ISO 1763	200940 p/m²
Totaalgewicht	ISO 8543	 2160 g/m²
Totale hoogte	ISO 1765	 8.5 mm
Poolgewicht	DIN ISO 2424	1000 g/m²
Poolhoogte	ISO 1766	6 mm
Dessin		Uni

PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN

Comfortklasse	EN 1307	 LC3
Bureaustoeltest	EN 985	 Geschikt voor bureaustoelen met zwenkwielen
Snijvast		 Rafelt niet bij het versnijden
Stroefheidsklasse	EN 13893 DIN 51130	 Antislip
Gebruik op trappen		 Trapgeschikt
Lichtechtheid	DIN ISO 105 B02	 ≥ 5-6
Waterbestendigheid	DIN EN ISO 105 E01	 ≥ 4

Wrijftechtheid droog, nat	DIN EN ISO 105 X12	≥ 4
Antistatisch	ISO 6356	 Permanent antistatisch
Gebruiksklasse	EN 1307	 33 - zwaar projectgebruik

BOUWTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Horizontale weerstand	ISO 10965	≤ 10 ⁻⁹ Ω
Verticale weerstand	ISO 10965	≤ 10 ⁻⁹ Ω
Brandnorm	DIN EN 13501	 Bfl-s1
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	 ca. 0,112 m² K/W
Contactgeluidsisolatie	ISO 10140	 28 dB
Personenoplading	ISO 6356	 ≤ 2.0 kV
Akoestische absorptie	ISO 11654	 0,25 αω
Geluidsabsorptie 125 Hz	ISO 354	0.01 αs
Geluidsabsorptie 250 Hz	ISO 354	0.02 αs
Geluidsabsorptie 500 Hz	ISO 354	0.12 αs
Geluidsabsorptie 1000 Hz	ISO 354	0.3 αs
Geluidsabsorptie 2000 Hz	ISO 354	0.49 αs
Geluidsabsorptie 4000 Hz	ISO 354	0.5 αs

MILIEU-EIGENSCHAPPEN

Formaldehyde emissies	EN 717-1	 Voldoet aan de Europese E1-norm (European chamber method EN 717-1)
GuT		 GuT-gecertificeerd
VOC-emissies		 A+ émissions dans l'air intérieur
Recyclebaar		 Ja
CE		 CE

PRODUCTMOGELIJKHEDEN

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)


T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

XXtra Care



Wij houden onze vloeren graag lang mooi. Met XXtra Care bieden we iedereen met een LEOXX vloer een periodiek onderhoudsconcept aan, passend bij de vloer en haar functie. Vraag naar de mogelijkheden en verleng de levensduur van je vloer.

LEGRICHTING

Één richting

LEOXX behoudt zich het recht voor technische aanpassingen te doen die tot kwaliteitsverbetering leiden.



Bekijk product