



PLANA 823 | TEGEL 96 X 96 CM

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Oppervlaktestructuur	DIN ISO 2424	Bouclé
Poolmateriaal	DIN ISO 2424	 100% Econyl (gerecyclede polyamide) PD
(Secundaire) backing	DIN ISO 2424	100% recycled compact felt 350 g/m ²
Deling		1/10
Aantal polen	ISO 1763	160000 p/m ²
Totaalgewicht	ISO 8543	 2600 g/m ²
Totale hoogte	ISO 1765	 7 mm
Poolgewicht	DIN ISO 2424	675 g/m ²
Poolhoogte	ISO 1766	2.5 mm
Productiemethode	DIN ISO 2424	Getuft tapijt
Dessin		Gemêleerd

PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN

Bureaustoeltest	EN 985	 Geschikt voor bureaustoelen met zwenkwielen
Stroefheidsklasse	EN 13893 DIN 51130	 Antislip
Antistatisch	ISO 6356	 Permanent antistatisch
Maatvastheid	EN 986	 Valt binnen de norm
Lichtreflectiewaarde (LRV - Y)		 17.71
Gebruiksklasse	EN 1307	 33 - zwaar projectgebruik

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

BOUWTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Brandnorm	DIN EN 13501		Cfl-s1
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302		ca. 0,12 m² K/W
Contactgeluidsisolatie	ISO 10140		25 dB
Akoestische absorptie	ISO 11654		0,25 αω


MILIEU-EIGENSCHAPPEN

Formaldehyde emissies	EN 717-1		Voldoet aan de Europese E1-norm (European chamber method EN 717-1)
GuT			Geproduceerd conform GUT normeringen
VOC-emissies			Indoor Air Comfort Gold
CO ₂ neutraal			Ja
Recyclebaar			Ja
CE			CE

PRODUCTMOGELIJKHEDEN

XXtra Care		Wij houden onze vloeren graag lang mooi. Met XXtra Care bieden we iedereen met een LEOXX vloer een periodiek onderhoudsconcept aan, passend bij de vloer en haar functie. Vraag naar de mogelijkheden en verleng de levensduur van je vloer.
------------	---	--

LEGRICHTING



Één richting

LEOXX behoudt zich het recht voor technische aanpassingen te doen die tot kwaliteitsverbetering leiden.

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01



Bekijk product