



PURLINE 1500 PEI014 | SUMMER SKY |  
ANGLE INTERNE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                          |                       |                                                                                                                                                                                                                            |           |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Texture de surface       |                       | Soft structure                                                                                                                                                                                                             |           |
| Densité                  | ISO 1763              | 0 p/m²                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Poids total              | EN ISO 24340 (EN 429) |                                                                                                                                           | 3450 g/m² |
| Épaisseur totale         | EN ISO 24346 (EN 428) |                                                                                                                                           | 2,5 mm    |
| Composition              |                       | Hétérogène avec ecuran comme composant principal; un matériau composite performant composé principalement d'huiles végétales telles que l'huile de colza ou de ricin et de composants minéraux naturels tels que la craie. |           |
| Technique de fabrication |                       | Calender process                                                                                                                                                                                                           |           |
| Dessin                   |                       | Gemêleerd                                                                                                                                                                                                                  |           |

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

|                                     |                      |                                                                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Stabilité dimensionnelle            | EN ISO 23999         |  | ≤ 0,15%                                            |
| Poinçonnement rémanent              | EN ISO 24343-1       |  | ≤ 0.10 mm                                          |
| Résistance au glissement            | EN 13893 DIN 51130   |  | R9                                                 |
| Antistatique                        | EN 1815              |  | Permanent antistatisch                             |
| Solidité à la lumière               | DIN EN ISO 105 B02   |  | ≥ 7                                                |
| Classe d'usage                      | EN ISO 10874 EN 685  |  | 34                                                 |
|                                     |                      |  | 43                                                 |
| Test de chaise à roulettes (Type W) | EN ISO 4918 (EN 425) |  | Geschikt voor bureaustoelen met zachte zwenkwielen |

Valeur de réflexion de la lumière  
(LRV - Y)



≥8.5

PROPRIÉTÉS DE CONSTRUCTION

|                                                          |              |  |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------|--|-----------------|
| Propension à l'accumulation des charges électrostatiques | EN 1815      |  | ≤ 2.0 kV        |
| Comportement au feu                                      | DIN EN 13501 |  | Cfl-s1          |
| Résistance thermique                                     | ISO 8302     |  | ca. 0,01 m² K/W |
| Isolation aux bruits d'impacts                           | ISO 10140    |  | 4 dB            |

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

|                           |          |          |                                                                              |
|---------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Émissions de formaldéhyde | EN 717-1 |          | Conforme à la norme européenne E1 (Méthode à la chambre européenne EN 717-1) |
| The Blue Angel            |          |          | Ja                                                                           |
| Libre de phtalate         |          |          | Qui                                                                          |
| Émissions VOC             |          | <br><br> | A+ émissions dans l'air intérieur<br>Floorscore<br>M1                        |
| CO <sub>2</sub> neutre    |          |          | Ja                                                                           |
| Recyclable                |          |          | Ja                                                                           |
| CE                        |          |          | CE                                                                           |

CAPACITÉS DU PRODUIT

|            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXtra Care |  | Nous voudrions garder nos sols beaux pendant longtemps. Avec XXtra Care nous offrons tout le monde avec un sol du LEOXX un concept d'entretien périodique, adapté au sol et sa fonction. Renseignez-vous quant aux possibilités et prolongez la durée de vie de votre sol. |
|------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

MÉTHODE DE POSE

LEOXX se réserve le droit de procéder à des ajustements techniques permettant d'améliorer la qualité.



Voir le produit