



PURLINE 1500 PH129 | NAVI BLUE |  
PLINTHE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                          |                       |                                                                                                                                                                                                                            |           |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Texture de surface       |                       | Soft structure                                                                                                                                                                                                             |           |
| Poids total              | EN ISO 24340 (EN 429) |                                                                                                                                           | 3400 g/m² |
| Épaisseur totale         | EN ISO 24346 (EN 428) |                                                                                                                                           | 2,5 mm    |
| Composition              |                       | Hétérogène avec ecuran comme composant principal; un matériau composite performant composé principalement d'huiles végétales telles que l'huile de colza ou de ricin et de composants minéraux naturels tels que la craie. |           |
| Technique de fabrication |                       | Calender process                                                                                                                                                                                                           |           |
| Dessin                   |                       | Gemêleerd                                                                                                                                                                                                                  |           |

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

|                                                |                      |                                                                                     |                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Stabilité dimensionnelle                       | EN ISO 23999         |  | ≤ 0,15%                                            |
| Poinçonnement rémanent                         | EN ISO 24343-1       |  | ≤ 0.10 mm                                          |
| Résistance au glissement                       | EN 13893 DIN 51130   |  | R9                                                 |
| Antistatique                                   | EN 1815              |  | Permanent antistatisch                             |
| Solidité à la lumière                          | DIN EN ISO 105 Bo2   |  | ≥ 7                                                |
| Classe d'usage                                 | EN ISO 10874 EN 685  |  | 34                                                 |
|                                                |                      |  | 43                                                 |
| Test de chaise à roulettes (Type W)            | EN ISO 4918 (EN 425) |  | Geschikt voor bureaustoelen met zachte zwenkwielen |
| Valeur de réflexion de la lumière<br>(LRV - Y) |                      |  | 13.8                                               |

## PROPRIÉTÉS DE CONSTRUCTION

|                                                          |              |                                                                                   |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Propension à l'accumulation des charges électrostatiques | EN 1815      |  | ≤ 2.0 kV        |
| Comportement au feu                                      | DIN EN 13501 |  | Cfl-s1          |
| Résistance thermique                                     | ISO 8302     |  | ca. 0,01 m² K/W |

## PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

|                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |
|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Émissions de formaldéhyde | EN 717-1 |                                                                                                                                                                            | Conforme à la norme européenne E1 (Méthode à la chambre européenne EN 717-1) |
| The Blue Angel            |          |                                                                                                                                                                            | Ja                                                                           |
| Libre de phtalate         |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | Qui                                                                          |
| Émissions VOC             |          | <br><br> | A+ émissions dans l'air intérieur<br>Floorscore<br>M1                        |
| CO <sub>2</sub> neutre    |          |                                                                                                                                                                           | Ja                                                                           |
| Recyclable                |          |                                                                                                                                                                          | Ja                                                                           |
| CE                        |          |                                                                                                                                                                          | CE                                                                           |

## CAPACITÉS DU PRODUIT

XXtra Care



Nous voudrions garder nos sols beaux pendant longtemps. Avec XXtra Care nous offrons tout le monde avec un sol du LEOXX un concept d'entretien périodique, adapté au sol et sa fonction. Renseignez-vous quant aux possibilités et prolongez la durée de vie de votre sol.

## MÉTHODE DE POSE

LEOXX se réserve le droit de procéder à des ajustements techniques permettant d'améliorer la qualité.

## LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01



Voir le produit