



PURLINE 1500 PLR15221W | SIENA  
OAK HONEY | LÉ 200 CM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Texture de surface       | Elegant wood structure                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |           |
| Poids total              | EN ISO 24340 (EN 429)                                                                                                                                                                                                      |  | 3400 g/m² |
| Épaisseur totale         | EN ISO 24346 (EN 428)                                                                                                                                                                                                      |  | 2,5 mm    |
| Composition              | Hétérogène avec ecuran comme composant principal; un matériau composite performant composé principalement d'huiles végétales telles que l'huile de colza ou de ricin et de composants minéraux naturels tels que la craie. |                                                                                   |           |
| Technique de fabrication | Calender process                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |           |
| Dessin                   | Hout                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |           |

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

|                                     |                      |                                                                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Stabilité dimensionnelle            | EN ISO 23999         |  | ≤ 0,15%                                            |
| Poinçonnement rémanent              | EN ISO 24343-1       |  | ≤ 0.10 mm                                          |
| Résistance au glissement            | EN 13893 DIN 51130   |  | R9                                                 |
| Aptitude aux escaliers              |                      |  | Convient pour les escaliers                        |
| Antistatique                        | EN 1815              |  | Permanent antistatisch                             |
| Solidité à la lumière               | DIN EN ISO 105 Bo2   |  | ≥ 7                                                |
| Classe d'usage                      | EN ISO 10874 EN 685  |  | 34                                                 |
|                                     |                      |  | 43                                                 |
| Test de chaise à roulettes (Type W) | EN ISO 4918 (EN 425) |  | Geschikt voor bureaustoelen met zachte zwenkwielen |

Valeur de réflexion de la lumière  
(LRV - Y)



37.7

## PROPRIÉTÉS DE CONSTRUCTION

Propension à l'accumulation des  
charges électrostatiques

EN 1815



≤ 2.0 kV

Comportement au feu

DIN EN 13501



Cfl-s1

Résistance thermique

ISO 8302



ca. 0,01 m² K/W

## PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

Émissions de formaldéhyde

EN 717-1



Conforme à la norme européenne E1 (Méthode à la chambre européenne EN 717-1)

The Blue Angel



Ja

Libre de phtalate

Qui

Émissions VOC



A+ émissions dans l'air intérieur



Floorscore



M1

CO<sub>2</sub> neutre



Ja

Recyclable



Ja

CE



CE

## CAPACITÉS DU PRODUIT

XXtra Care



Nous voudrions garder nos sols beaux pendant longtemps. Avec XXtra Care nous offrons tout le monde avec un sol du LEOXX un concept d'entretien périodique, adapté au sol et sa fonction. Renseignez-vous quant aux possibilités et prolongez la durée de vie de votre sol.

## MÉTHODE DE POSE

LEOXX se réserve le droit de procéder à des ajustements techniques permettant d'améliorer la qualité.

### LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01



Voir le produit