



# PURLINE 1500 PLR375C | ALMOND BEIGE | OP ROL 200 CM

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

|                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppervlaktestructuur |                                                                                                         | Soft structure                                                                                                                                                                                                                   |
| Aantal polen         | ISO 1763                                                                                                | o p/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                               |
| Totaalgewicht        | EN ISO 24340 (EN 429)  | 3400 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                            |
| Totale dikte         | EN ISO 24346 (EN 428)  | 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                           |
| Samenstelling        |                                                                                                         | Heterogeen met als hoofdbestanddeel ecuran; een hoogwaardig composietmateriaal dat voornamelijk wordt gemaakt van plantaardige oliën zoals koolzaad- of ricinusolie en natuurlijke voorkomende minerale componenten zoals krijt. |
| Productiemethode     |                                                                                                         | Calender process                                                                                                                                                                                                                 |
| Dessin               |                                                                                                         | Gemêleerd                                                                                                                                                                                                                        |

## PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN

|                                |                                                                                                           |                                                                                                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatvastheid                   | EN ISO 23999 (EN 434)  | ≤ 0,15%                                                                                          |
| Restindruk                     | EN ISO 24343 (433)     | ≤ 0.10 mm                                                                                        |
| Stroefheidsklasse              | EN 13893 DIN 51130     | R9                                                                                               |
| Gebruik op trappen             |                                                                                                           |  Trapgeschikt |
| Antistatisch                   | EN 1815                | Permanent antistatisch                                                                           |
| Lichtechtheid                  | DIN ISO 105 B02        | ≥ 7                                                                                              |
| Bureaustoeltest (Type W)       | EN ISO 4918 (EN 425)   | Geschikt voor bureaustoelen met zachte zwenkwielen                                               |
| Lichtreflectiewaarde (LRV - Y) |                                                                                                           |  44.1         |

### LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E [info@leoxx.com](mailto:info@leoxx.com) | I [www.leoxx.com](http://www.leoxx.com)

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

|                |                     |                                                                                      |
|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebruiksklasse | EN ISO 10874 EN 685 |  34 |
|                |                     |  43 |

## BOUWTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

|                         |              |                                                                                                   |
|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personenoplading        | EN 1815      |  ≤ 2.0 kV        |
| Brandnorm               | DIN EN 13501 |  Cfl-s1          |
| Warmtedoorlaatweerstand | ISO 8302     |  ca. 0,01 m² K/W |
| Contactgeluidsisolatie  | ISO 10140    |  4 dB            |


## MILIEU-EIGENSCHAPPEN

|                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehyde emissies | EN 717-1 |  Voldoet aan de Europese E1-norm (European chamber method EN 717-1)                                                                                                                                                              |
| Der Blaue Engel       |          |  Ja                                                                                                                                                                                                                              |
| Ftalaatvrij           |          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VOC-emissies          |          |  A+ émissions dans l'air intérieur<br> Floorscore<br> M1 |
| Recyclebaar           |          |  Ja                                                                                                                                                                                                                            |
| CE                    |          |  CE                                                                                                                                                                                                                            |

## PRODUCTMOGELIJKHEDEN

|            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXtra Care |  | Wij houden onze vloeren graag lang mooi. Met XXtra Care bieden we iedereen met een LEOXX vloer een periodiek onderhoudsconcept aan, passend bij de vloer en haar functie. Vraag naar de mogelijkheden en verleng de levensduur van je vloer. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## LEGRICHTING



### LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

Één richting

LEOXX behoudt zich het recht voor technische aanpassingen te doen die tot kwaliteitsverbetering leiden.



Bekijk product