



PURLINE 1500 PS111 | PURE.ONE | LASDRAAD

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Totale dikte	EN ISO 24346 (EN 428)		4,0 mm
Samenstelling			PE
Productiemethode			Calender process
Dessin			Uni

PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN

Maatvastheid	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 0,15%
Restindruk	EN ISO 24343 (433)		≤ 0,10 mm
Stroefheidsklasse	EN 13893 DIN 51130		R9
Antistatisch	EN 1815		Permanent antistatisch
Lichtechtheid	DIN ISO 105 B02		≥ 7
Bureaustoeltest (Type W)	EN ISO 4918 (EN 425)		Geschikt voor bureaustoelen met zachte zwenkwielen
Lichtreflectiewaarde (LRV - Y)			68
Gebruiksklasse	EN ISO 10874 EN 685		34
			43

BOUWTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Personenoplading	EN 1815		≤ 2,0 kV
Brandnorm	DIN EN 13501		Cfl-s1

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

Warmtedoorlaatweerstand

ISO 8302



ca. 0,01 m² K/W

MILIEU-EIGENSCHAPPEN

Formaldehyde emissies

EN 717-1



Voldoet aan de Europese E1-norm (European chamber method EN 717-1)

Der Blaue Engel



Ja

Ftalaatvrij

Ja

VOC-emissies



A+ émissions dans l'air intérieur



Floorscore



M1

Recyclebaar



Ja

CE



CE

PRODUCTMOGELIJKHEDEN

XXtra Care



Wij houden onze vloeren graag lang mooi. Met XXtra Care bieden we iedereen met een LEOXX vloer een periodiek onderhoudsconcept aan, passend bij de vloer en haar functie. Vraag naar de mogelijkheden en verleng de levensduur van je vloer.

LEGRICHTING



Één richting

LEOXX behoudt zich het recht voor technische aanpassingen te doen die tot kwaliteitsverbetering leiden.

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01



Bekijk product