



PURLINE 1500 PS136 | NAPA WALNUT BROWN | LASDRAAD

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Aantal polen	ISO 1763	o p/m²
Totaalgewicht	EN ISO 24340 (EN 429)	 3450 g/m²
Totale dikte	EN ISO 24346 (EN 428)	 4,0 mm
Samenstelling		PE
Productiemethode		Calender process
Dessin		Uni

PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN

Maatvastheid	EN ISO 23999 (EN 434)	 ≤ 0,15%
Restindruk	EN ISO 24343 (433)	 ≤ 0.10 mm
Stroefheidsklasse	EN 13893 DIN 51130	 R9
Antistatisch	EN 1815	 Permanent antistatisch
Lichtechtheid	DIN ISO 105 B02	 ≥ 7
Bureaustoeltest (Type W)	EN ISO 4918 (EN 425)	 Geschikt voor bureaustoelen met zachte zwenkwielen
Lichtreflectiewaarde (LRV - Y)		 13.8
Gebruiksklasse	EN ISO 10874 EN 685	 34
		 43

BOUWTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

Personenoplading	EN 1815		≤ 2.0 kV
Brandnorm	DIN EN 13501		Cfl-s1
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302		ca. 0,01 m² K/W
Contactgeluidsisolatie	ISO 10140		4 dB


MILIEU-EIGENSCHAPPEN

Formaldehyde emissies	EN 717-1		Voldoet aan de Europese E1-norm (European chamber method EN 717-1)
Der Blaue Engel			Ja
Ftalaatvrij			Ja
VOC-emissies		  	A+ émissions dans l'air intérieur FloorScore M1
Recyclebaar			Ja
CE			CE

PRODUCTMOGELIJKHEDEN

XXtra Care		Wij houden onze vloeren graag lang mooi. Met XXtra Care bieden we iedereen met een LEOXX vloer een periodiek onderhoudsconcept aan, passend bij de vloer en haar functie. Vraag naar de mogelijkheden en verleng de levensduur van je vloer.
------------	---	--

LEGRICHTING



Één richting

LEOXX behoudt zich het recht voor technische aanpassingen te doen die tot kwaliteitsverbetering leiden.

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01



Bekijk product