



# PURLINE 1500 PS389 | HALIFAX OAK NATURAL | LASDRAAD

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

|                  |                       |                                                                                   |                  |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Totale dikte     | EN ISO 24346 (EN 428) |  | 4,0 mm           |
| Samenstelling    |                       |                                                                                   | PE               |
| Productiemethode |                       |                                                                                   | Calender process |
| Dessin           |                       |                                                                                   | Uni              |

## PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN

|                                |                       |                                                                                     |                                                    |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Maatvastheid                   | EN ISO 23999 (EN 434) |  | ≤ 0,15%                                            |
| Restindruk                     | EN ISO 24343 (433)    |  | ≤ 0.10 mm                                          |
| Stroefheidsklasse              | EN 13893 DIN 51130    |  | R9                                                 |
| Antistatisch                   | EN 1815               |  | Permanent antistatisch                             |
| Lichtechtheid                  | DIN ISO 105 B02       |  | ≥ 7                                                |
| Bureaustoeltest (Type W)       | EN ISO 4918 (EN 425)  |  | Geschikt voor bureaustoelen met zachte zwenkwielen |
| Lichtreflectiewaarde (LRV - Y) |                       |  | 33.4                                               |
| Gebruiksklasse                 | EN ISO 10874 EN 685   |  | 34                                                 |
|                                |                       |  | 43                                                 |

## BOUWTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

|                  |              |                                                                                     |          |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Personenoplading | EN 1815      |  | ≤ 2.0 kV |
| Brandnorm        | DIN EN 13501 |  | Cfl-s1   |

### LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E [info@leoxx.com](mailto:info@leoxx.com) | I [www.leoxx.com](http://www.leoxx.com)

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

Warmtedoorlaatweerstand

ISO 8302



ca. 0,01 m² K/W

**MILIEU-EIGENSCHAPPEN**

Formaldehyde emissies

EN 717-1



Voldoet aan de Europese E1-norm (European chamber method EN 717-1)

Der Blaue Engel



Ja

Ftalaatvrij

Ja

VOC-emissies



A+ émissions dans l'air intérieur



Floorscore



M1

Recyclebaar



Ja

CE




CE

**PRODUCTMOGELIJKHEDEN**

XXtra Care



Wij houden onze vloeren graag lang mooi. Met XXtra Care bieden we iedereen met een LEOXX vloer een periodiek onderhoudsconcept aan, passend bij de vloer en haar functie. Vraag naar de mogelijkheden en verleng de levensduur van je vloer.

**LEGRICHTING**

Één richting

LEOXX behoudt zich het recht voor technische aanpassingen te doen die tot kwaliteitsverbetering leiden.

**LEOXX B.V.**

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E [info@leoxx.com](mailto:info@leoxx.com) | I [www.leoxx.com](http://www.leoxx.com)

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01



Bekijk product