



PURLINE 1500 PS396 | MELBOURNE  
OAK BROWN | TIGES DE SOUDURES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                          |                       |                                                                                   |                  |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Épaisseur totale         | EN ISO 24346 (EN 428) |  | 4,0 mm           |
| Composition              |                       |                                                                                   | PE               |
| Technique de fabrication |                       |                                                                                   | Calender process |
| Dessin                   |                       |                                                                                   | Uni              |

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

|                                                |                      |                                                                                     |                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Stabilité dimensionnelle                       | EN ISO 23999         |  | ≤ 0,15%                                            |
| Poinçonnement rémanent                         | EN ISO 24343-1       |  | ≤ 0.10 mm                                          |
| Résistance au glissement                       | EN 13893 DIN 51130   |  | R9                                                 |
| Antistatique                                   | EN 1815              |  | Permanent antistatisch                             |
| Solidité à la lumière                          | DIN EN ISO 105 Bo2   |  | ≥ 7                                                |
| Classe d'usage                                 | EN ISO 10874 EN 685  |  | 34                                                 |
|                                                |                      |  | 43                                                 |
| Test de chaise à roulettes (Type W)            | EN ISO 4918 (EN 425) |  | Geschikt voor bureaustoelen met zachte zwenkwielen |
| Valeur de réflexion de la lumière<br>(LRV - Y) |                      |  | 19.8                                               |

PROPRIÉTÉS DE CONSTRUCTION

|                                                          |              |                                                                                     |          |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Propension à l'accumulation des charges électrostatiques | EN 1815      |  | ≤ 2.0 kV |
| Comportement au feu                                      | DIN EN 13501 |  | Cfl-s1   |

Résistance thermique

ISO 8302



ca. 0,01 m² K/W

## PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

Émissions de formaldéhyde

EN 717-1



Conforme à la norme européenne E1 (Méthode à la chambre européenne EN 717-1)

The Blue Angel



Ja

Libre de phtalate

Qui

Émissions VOC



A+ émissions dans l'air intérieur



FloorScore



M1

CO<sub>2</sub> neutre

Ja

Recyclable



Ja

CE



CE

## CAPACITÉS DU PRODUIT

XXtra Care



Nous voudrions garder nos sols beaux pendant longtemps. Avec XXtra Care nous offrons tout le monde avec un sol du LEOXX un concept d'entretien périodique, adapté au sol et sa fonction. Renseignez-vous quant aux possibilités et prolongez la durée de vie de votre sol.

## MÉTHODE DE POSE

LEOXX se réserve le droit de procéder à des ajustements techniques permettant d'améliorer la qualité.



Voir le produit