



SATIN SENSE 412 | TAPIS
PERSONNALISÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Texture de surface	DIN ISO 2424	Saxony
Matériau du poil	DIN ISO 2424	100% polyamide PA 6.6 Piece Dyed
Finition		Maatwerk
Dossier (secondaire)	DIN ISO 2424	AB en feutre
Jauge		5/64
Densité	ISO 1763	275000 p/m²
Poids total	ISO 8543	 2900 g/m²
Hauteur totale	ISO 1765	 11.2 mm
Poids de velours	DIN ISO 2424	2075 g/m²
Hauteur du velours	ISO 1766	10 mm
Dessin		Uni

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Classe de confort	EN 1307	 LC5
Classification d'usage	EN 1307	 33 - utilisation intensive des projets
Test de chaise à roulettes	EN 985	 Convient aux chaises de bureau à roulettes
Résistance au glissement	EN 13893 DIN 51130	 Antidérapant
Antistatique	ISO 6356	 Permanent antistatisch

PROPRIÉTÉS DE CONSTRUCTION

Comportement au feu	DIN EN 13501		Cfl-s1
Résistance thermique	ISO 8302		0,17 m² K/W
Isolation aux bruits d'impacts	ISO 10140		33 dB
Absorption acoustique	ISO 11654		0.25 α _ω
Absorption acoustique 125 Hz	ISO 354		0.01 α _s
Absorption acoustique 250 Hz	ISO 354		0.03 α _s
Absorption acoustique 500 Hz	ISO 354		0.15 α _s
Absorption acoustique 1000 Hz	ISO 354		0.49 α _s
Absorption acoustique 2000 Hz	ISO 354		0.6 α _s
Absorption acoustique 4000 Hz	ISO 354		0.83 α _s

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

Émissions de formaldéhyde	EN 717-1		Conforme à la norme européenne E1 (Méthode à la chambre européenne EN 717-1)
GuT			GuT-gecertificeerd
Émissions VOC			Indoor Air Comfort Gold
CO ₂ neutre			Ja
Recyclable			Ja
CE			CE

CAPACITÉS DU PRODUIT

XXtra Care		Nous voudrions garder nos sols beaux pendant longtemps. Avec XXtra Care nous offrons tout le monde avec un sol du LEOXX un concept d'entretien périodique, adapté au sol et sa fonction. Renseignez-vous quant aux possibilités et prolongez la durée de vie de votre sol.
------------	---	--

LEOXX se réserve le droit de procéder à des ajustements techniques permettant d'améliorer la qualité.

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01



Voir le produit