



SILKY LINE 535 | TAPIJT 400 CM

PRODUCTEIGENSCHAPPEN		
Oppervlaktestructuur	DIN ISO 2424	Frisé
Poolmateriaal	DIN ISO 2424	100% polyamide PA 6.6 Piece Dyed
(Secundaire) backing	DIN ISO 2424	Action back
Deling		1/10
Aantal polen	ISO 1763	312000 p/m²
Totaalgewicht	ISO 8543	 3135 g/m²
Totale hoogte	ISO 1765	 11 mm
Poolgewicht	DIN ISO 2424	2265 g/m²
Poolhoogte	ISO 1766	7.9 mm
Dessin		Uni Lineair

PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN		
Comfortklasse	EN 1307	 LC5
Bureaustoeltest	EN 985	 Geschikt voor bureaustoelen met zwenkwielen
Stroefheidsklasse	EN 13893 DIN 51130	 Antislip
Gebruik op trappen		 Trapgeschikt wonen
Lichtechtheid	DIN ISO 105 B02	 4en5
Waterbestendigheid	DIN EN ISO 105 E01	4en5
Wrijftechtheid droog, nat	DIN EN ISO 105 X12	4-5

Antistatisch

ISO 6356



Permanent antistatisch

Gebruiksklasse

EN 1307



32 - normaal projectgebruik

BOUWTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Brandnorm

DIN EN 13501



Cfl-s1

Warmtedoorlaatweerstand

ISO 8302



0,17 m² K/W

Contactgeluidsisolatie

ISO 10140



35 dB

Akoestische absorptie

ISO 11654

0,25 α_w

Geluidsabsorptie 125 Hz

ISO 354

0.02 α_s

Geluidsabsorptie 250 Hz

ISO 354

0.04 α_s

Geluidsabsorptie 500 Hz

ISO 354

0.18 α_s

Geluidsabsorptie 1000 Hz

ISO 354

0.47 α_s

Geluidsabsorptie 2000 Hz

ISO 354

0.66 α_s

Geluidsabsorptie 4000 Hz

ISO 354

0.89 α_s**MILIEU-EIGENSCHAPPEN**

Formaldehyde emissies

EN 717-1



Voldoet aan de Europese E1-norm (European chamber method EN 717-1)

GuT



GuT-gecertificeerd

Recyclebaar



Ja

CE



CE

PRODUCTMOGELIJKHEDEN

XXtra Care




Wij houden onze vloeren graag lang mooi. Met XXtra Care bieden we iedereen met een LEOXX vloer een periodiek onderhoudsconcept aan, passend bij de vloer en haar functie. Vraag naar de mogelijkheden en verleng de levensduur van je vloer.

LEGRICHTING**LEOXX B.V.**

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01



Één richting

LEOXX behoudt zich het recht voor technische aanpassingen te doen die tot kwaliteitsverbetering leiden.



Bekijk product