



SILKY LINE 549 | MAATWERK KARPET

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Oppervlaktestructuur	DIN ISO 2424	Frisé
Poolmateriaal	DIN ISO 2424	100% polyamide PA 6.6 Piece Dyed
Afwerking		Maatwerk
(Secundaire) backing	DIN ISO 2424	Action back
Deling		1/10
Aantal polen	ISO 1763	312000 p/m ²
Totaalgewicht	ISO 8543	 3135 g/m ²
Totale hoogte	ISO 1765	 11 mm
Poolgewicht	DIN ISO 2424	2265 g/m ²
Poolhoogte	ISO 1766	7.9 mm
Dessin		Uni Lineair

PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN

Comfortklasse	EN 1307	 LC5
Bureaustoeltest	EN 985	 Geschikt voor bureaustoelen met zwenkwielen
Stroefheidsklasse	EN 13893 DIN 51130	 Antislip
Lichtechtheid	DIN ISO 105 B02	 4en5
Waterbestendigheid	DIN EN ISO 105 E01	4en5
Wrijftechtheid droog, nat	DIN EN ISO 105 X12	4-5

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

Antistatisch	ISO 6356		Permanent antistatisch
--------------	----------	---	------------------------

Gebruiksklasse	EN 1307		32 - normaal projectgebruik
----------------	---------	---	-----------------------------

BOUWTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Brandnorm	DIN EN 13501		Cfl-s1
-----------	--------------	---	--------

Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302		0,17 m² K/W
-------------------------	----------	---	-------------

Contactgeluidsisolatie	ISO 10140		35 dB
------------------------	-----------	---	-------

Akoestische absorptie	ISO 11654		0,25 α _w
-----------------------	-----------	---	---------------------

Geluidsabsorptie 125 Hz	ISO 354		0.02 α _s
-------------------------	---------	--	---------------------

Geluidsabsorptie 250 Hz	ISO 354		0.04 α _s
-------------------------	---------	--	---------------------

Geluidsabsorptie 500 Hz	ISO 354		0.18 α _s
-------------------------	---------	--	---------------------

Geluidsabsorptie 1000 Hz	ISO 354		0.47 α _s
--------------------------	---------	--	---------------------

Geluidsabsorptie 2000 Hz	ISO 354		0.66 α _s
--------------------------	---------	--	---------------------

Geluidsabsorptie 4000 Hz	ISO 354		0.89 α _s
--------------------------	---------	--	---------------------

MILIEU-EIGENSCHAPPEN

Formaldehyde emissies	EN 717-1		Voldoet aan de Europese E1-norm (European chamber method EN 717-1)
-----------------------	----------	---	--

GuT			GuT-gecertificeerd
-----	--	---	--------------------

Recyclebaar			Ja
-------------	--	---	----

CE			CE
----	--	---	----

PRODUCTMOGELIJKHEDEN

XXtra Care		Wij houden onze vloeren graag lang mooi. Met XXtra Care bieden we iedereen met een LEOXX vloer een periodiek onderhoudsconcept aan, passend bij de vloer en haar functie. Vraag naar de mogelijkheden en verleng de levensduur van je vloer.
------------	---	--

LEOXX behoudt zich het recht voor technische aanpassingen te doen die tot kwaliteitsverbetering leiden.

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01



Bekijk product