



SOFT STRIPE 529 | MAATWERK KARPET

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Oppervlaktestructuur	DIN ISO 2424	Frisé
Poolmateriaal	DIN ISO 2424	 100% Econyl (gerecyclede polyamide) PD
Afwerking		Maatwerk
(Secundaire) backing	DIN ISO 2424	AB vilt
Deling		1/10
Aantal polen	ISO 1763	165480 p/m ²
Totaalgewicht	ISO 8543	 3000 g/m ²
Totale hoogte	ISO 1765	 15 mm
Poolgewicht	DIN ISO 2424	2000 g/m ²
Poolhoogte	ISO 1766	11 mm
Dessin		Lineair

PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN

Comfortklasse	EN 1307	 LC5
Bureaustoeltest	EN 985	 Bureaustoelgeschikt wonen
Stroefheidsklasse	EN 13893 DIN 51130	 Antislip
Antistatisch	ISO 6356	 Permanent antistatisch
Gebruiksklasse	EN 1307	 33 - zwaar projectgebruik

BOUWTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

Brandnorm	DIN EN 13501	 Cfl-s1
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	 0,19 m² K/W
Contactgeluidsisolatie	ISO 10140	 35 dB
Akoestische absorptie	ISO 11654	 0,25 α _ω
Geluidsabsorptie 125 Hz	ISO 354	0.03 α _s
Geluidsabsorptie 250 Hz	ISO 354	0.06 α _s
Geluidsabsorptie 500 Hz	ISO 354	0.2 α _s
Geluidsabsorptie 1000 Hz	ISO 354	0.52 α _s
Geluidsabsorptie 2000 Hz	ISO 354	0.66 α _s
Geluidsabsorptie 4000 Hz	ISO 354	0.8 α _s

MILIEU-EIGENSCHAPPEN

Formaldehyde emissies	EN 717-1	 Voldoet aan de Europese E1-norm (European chamber method EN 717-1)
GuT		 GuT-gecertificeerd
Recyclebaar		 Ja
CE		 CE

PRODUCTMOGELIJKHEDEN

XXtra Care	 Wij houden onze vloeren graag lang mooi. Met XXtra Care bieden we iedereen met een LEOXX vloer een periodiek onderhoudsconcept aan, passend bij de vloer en haar functie. Vraag naar de mogelijkheden en verleng de levensduur van je vloer.
------------	--

LEOXX behoudt zich het recht voor technische aanpassingen te doen die tot kwaliteitsverbetering leiden.

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01



Bekijk product