




SOLID MIX 362 | TAPIJT 400 CM

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Oppervlaktestructuur	DIN ISO 2424	Velours
Poolmateriaal	DIN ISO 2424	100% polyamide PA 6.6 Piece Dyed
(Secundaire) backing	DIN ISO 2424	Action back
Deling		5/64
Aantal polen	ISO 1763	255000 p/m ²
Totaalgewicht	ISO 8543	 1800 g/m ²
Totale hoogte	ISO 1765	 6.9 mm
Poolgewicht	DIN ISO 2424	1050 g/m ²
Poolhoogte	ISO 1766	4.8 mm
Dessin		Gemêleerd

PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN

Comfortklasse	EN 1307	 LC3
Bureaustoeltest	EN 985	 Geschikt voor bureaustoelen met zwenkwielen
Stroefheidsklasse	EN 13893 DIN 51130	 Antislip
Gebruik op trappen		 Trapgeschikt wonen
Lichtechtheid	DIN ISO 105 B02	 ≥ 5
Waterbestendigheid	DIN EN ISO 105 E01	 ≥ 4
Wrijfechtheid droog, nat	DIN EN ISO 105 X12	≥ 4

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

Antistatisch	ISO 6356	 Permanent antistatisch
Gebruiksklasse	EN 1307	 33 - zwaar projectgebruik

BOUWTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Horizontale weerstand	ISO 10965	$\leq 10 \cdot 10 \Omega$
Personenoplading	EN 1815	 $\leq 2.0 \text{ kV}$
Verticale weerstand	ISO 10965	$\leq 10 \cdot 10 \Omega$
Brandnorm	DIN EN 13501	 Bfl-s1
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	 $\leq 0,15 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Contactgeluidsisolatie	ISO 10140	 27 dB
Akoestische absorptie	ISO 11654	 0,20 α_w
Geluidsabsorptie 125 Hz	ISO 354	-0.05 α_s
Geluidsabsorptie 250 Hz	ISO 354	-0.01 α_s
Geluidsabsorptie 500 Hz	ISO 354	0.07 α_s
Geluidsabsorptie 1000 Hz	ISO 354	0.18 α_s
Geluidsabsorptie 2000 Hz	ISO 354	0.37 α_s
Geluidsabsorptie 4000 Hz	ISO 354	0.55 α_s

MILIEU-EIGENSCHAPPEN

Formaldehyde emissies	EN 717-1	 Voldoet aan de Europese E1-norm (European chamber method EN 717-1)
GuT		 GuT-gecertificeerd
VOC-emissies		 A+ émissions dans l'air intérieur
Recyclebaar		 Ja
CE		 CE

PRODUCTMOGELIJKHEDEN

XXtra Care	 Wij houden onze vloeren graag lang mooi. Met XXtra Care bieden we iedereen met een LEOXX vloer een periodiek onderhoudsconcept aan, passend bij de vloer en haar functie. Vraag naar de mogelijkheden en verleng de levensduur van je vloer.
------------	--


LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

LEGRICHTING



Één richting

LEOXX behoudt zich het recht voor technische aanpassingen te doen die tot kwaliteitsverbetering leiden.



Bekijk product