




## TERUM 562 | TEGEL 50 X 50 CM

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

|                      |              |                                                                                                          |
|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppervlaktestructuur | DIN ISO 2424 | Bouclé                                                                                                   |
| Poolmateriaal        | DIN ISO 2424 | 100% polyamide Solution Dyed                                                                             |
| (Secundaire) backing | DIN ISO 2424 | Unit back                                                                                                |
| Aantal polen         | ISO 1763     | 213640 p/m <sup>2</sup>                                                                                  |
| Totaalgewicht        | ISO 8543     |  3265 g/m <sup>2</sup> |
| Totale hoogte        | ISO 1765     |  5.2 mm               |
| Poolgewicht          | DIN ISO 2424 | 520 g/m <sup>2</sup>                                                                                     |
| Poolhoogte           | ISO 1766     | 2.8 mm                                                                                                   |
| Pooldichtheid        | ISO 8543     | 0.11 g/cm <sup>3</sup>                                                                                   |
| Productiemethode     | DIN ISO 2424 | Getuft tapijt                                                                                            |
| Dessin               |              | Gemêleerd                                                                                                |

## PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN

|                          |                    |                                                                                                                                 |
|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comfortklasse            | EN 1307            |  LC1                                         |
| Bureaustoeltest          | EN 985             |  Geschikt voor bureaustoelen met zwenkwielen |
| Stroefheidsklasse        | EN 13893 DIN 51130 |  Antislip                                    |
| Lichtechtheid            | DIN ISO 105 B02    |  ≥ 6                                         |
| Waterbestendigheid       | DIN EN ISO 105 E01 |  ≥ 4                                         |
| Wrijfechtheid droog, nat | DIN EN ISO 105 X12 | ≥ 3-4                                                                                                                           |
| Antistatisch             | ISO 6356           |  Permanent antistatisch                      |

## LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

|                |         |                                                                                   |                           |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Maatvastheid   | EN 986  |  | Valt binnen de norm       |
| Gebruiksklasse | EN 1307 |  | 33 - zwaar projectgebruik |

**BOUWTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN**

|                          |              |                                                                                   |                       |
|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Verticale weerstand      | ISO 10965    |                                                                                   | $\leq 10^{-9} \Omega$ |
| Brandnorm                | DIN EN 13501 |  | Bfl-s1                |
| Warmtedoorlaatweerstand  | ISO 8302     |  | ca. 0,06 m² K/W       |
| Contactgeluidsisolatie   | ISO 10140    |  | 22 dB                 |
| Akoestische absorptie    | ISO 11654    |  | 0,20 αω               |
| Geluidsabsorptie 125 Hz  | ISO 354      |                                                                                   | 0.05 αs               |
| Geluidsabsorptie 250 Hz  | ISO 354      |                                                                                   | 0.09 αs               |
| Geluidsabsorptie 500 Hz  | ISO 354      |                                                                                   | 0.16 αs               |
| Geluidsabsorptie 1000 Hz | ISO 354      |                                                                                   | 0.17 αs               |
| Geluidsabsorptie 2000 Hz | ISO 354      |                                                                                   | 0.25 αs               |
| Geluidsabsorptie 4000 Hz | ISO 354      |                                                                                   | 0.32 αs               |

**MILIEU-EIGENSCHAPPEN**

|                          |          |                                                                                     |                                                                    |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Formaldehyde emissies    | EN 717-1 |  | Voldoet aan de Europese E1-norm (European chamber method EN 717-1) |
| Green Label Plus         |          |  | Ja                                                                 |
| GuT                      |          |  | GuT-gecertificeerd                                                 |
| VOC-emissies             |          |  | A+ émissions dans l'air intérieur                                  |
| CO <sub>2</sub> neutraal |          |  | Ja                                                                 |
| Recyclebaar              |          |  | Ja                                                                 |
| CE                       |          |  | CE                                                                 |

**PRODUCTMOGELIJKHEDEN**

XXtra Care



Wij houden onze vloeren graag lang mooi. Met XXtra Care bieden we iedereen met een LEOXX vloer een periodiek onderhoudsconcept aan, passend bij de vloer en haar functie. Vraag naar de mogelijkheden en verleng de levensduur van je vloer.


**LEOXX B.V.**

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

## LEGRICHTING



Één richting

LEOXX behoudt zich het recht voor technische aanpassingen te doen die tot kwaliteitsverbetering leiden.



Bekijk product