




TEXTURE LOOP 415 | TAPIS
PERSONNALISÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Texture de surface	DIN ISO 2424	Gestructureerde bouclé
Matériau du poil	DIN ISO 2424	 100% Econyl (gerecyclede polyamide) PD
Finition		Maatwerk
Dossier (secondaire)	DIN ISO 2424	Action back
Jauge		1/12
Densité	ISO 1763	198000 p/m²
Poids total	ISO 8543	 2700 g/m²
Hauteur totale	ISO 1765	 8 mm
Poids de velours	DIN ISO 2424	950 g/m²
Hauteur du velours	ISO 1766	4 mm
Densité du velours	ISO 8543	0.15 g/cm³
Dessin		Uni Abstract

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Classe de confort	EN 1307	 LC2
Classification d'usage	EN 1307	 33 - utilisation intensive des projets
Test de chaise à roulettes	EN 985	 Convient aux chaises de bureau à roulettes
Résistance au glissement	EN 13893 DIN 51130	 Antidérapant
Antistatique	ISO 6356	 Permanent antistatisch

PROPRIÉTÉS DE CONSTRUCTION

Comportement au feu	DIN EN 13501		Cfl-s1
Résistance thermique	ISO 8302		0,14 m² K/W
Isolation aux bruits d'impacts	ISO 10140		28 dB
Absorption acoustique	ISO 11654		0.20 α _w

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

Émissions de formaldéhyde	EN 717-1		Conforme à la norme européenne E1 (Méthode à la chambre européenne EN 717-1)
GuT			Geproduceerd conform GUT normeringen
Émissions VOC			Indoor Air Comfort Gold
CO ₂ neutre			Ja
Recyclable			Ja
CE			CE

CAPACITÉS DU PRODUIT

XXtra Care		Nous voudrions garder nos sols beaux pendant longtemps. Avec XXtra Care nous offrons tout le monde avec un sol du LEOXX un concept d'entretien périodique, adapté au sol et sa fonction. Renseignez-vous quant aux possibilités et prolongez la durée de vie de votre sol.
------------	---	--

LEOXX se réserve le droit de procéder à des ajustements techniques permettant d'améliorer la qualité.



Voir le produit