




TEXTURE LOOP 911 | MAATWERK KARPET

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Oppervlaktestructuur	DIN ISO 2424	Gestructureerde bouclé
Poolmateriaal	DIN ISO 2424	 100% Econyl (gerecyclede polyamide) PD
Afwerking		Maatwerk
(Secundaire) backing	DIN ISO 2424	Action back
Deling		1/12
Aantal polen	ISO 1763	198000 p/m ²
Totaalgewicht	ISO 8543	 2700 g/m ²
Totale hoogte	ISO 1765	 8 mm
Poolgewicht	DIN ISO 2424	950 g/m ²
Poolhoogte	ISO 1766	4 mm
Pooldichtheid	ISO 8543	0.15 g/cm ³
Dessin		Uni Abstract

PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN

Comfortklasse	EN 1307	 LC2
Bureaustoeltest	EN 985	 Geschikt voor bureaustoelen met zwenkwielen
Stroefheidsklasse	EN 13893 DIN 51130	 Antislip
Antistatisch	ISO 6356	 Permanent antistatisch
Gebruiksklasse	EN 1307	 33 - zwaar projectgebruik

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

BOUWTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Brandnorm	DIN EN 13501	 Cfl-s1
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	 0,14 m² K/W
Contactgeluidsisolatie	ISO 10140	 28 dB
Akoestische absorptie	ISO 11654	 0,20 αω

MILIEU-EIGENSCHAPPEN

Formaldehyde emissies	EN 717-1	 Voldoet aan de Europese E1-norm (European chamber method EN 717-1)
GuT		 Geproduceerd conform GUT normeringen
VOC-emissies		 Indoor Air Comfort Gold
Recyclebaar		 Ja
CE		 CE

PRODUCTMOGELIJKHEDEN

XXtra Care		Wij houden onze vloeren graag lang mooi. Met XXtra Care bieden we iedereen met een LEOXX vloer een periodiek onderhoudsconcept aan, passend bij de vloer en haar functie. Vraag naar de mogelijkheden en verleng de levensduur van je vloer.
------------	---	--

LEOXX behoudt zich het recht voor technische aanpassingen te doen die tot kwaliteitsverbetering leiden.



Bekijk product