




TWISTED 454 | TEGEL 50 X 50 CM

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Oppervlaktestructuur	DIN ISO 2424	Shaggy
Poolmateriaal	DIN ISO 2424	100% polyamide PA 6.6 Piece Dyed
Deling		1/10
Aantal polen	ISO 1763	142200 p/m ²
Totaalgewicht	ISO 8543	 4450 g/m ²
Totale hoogte	ISO 1765	 12.5 mm
Poolgewicht	DIN ISO 2424	1300 g/m ²
Poolhoogte	ISO 1766	7.8 mm
Dessin		Uni

PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN

Comfortklasse	EN 1307	 LC5
Bureaustoeltest	EN 985	 Geschikt voor bureaustoelen met zwenkwielen
Snijvast		 Rafelt niet bij het versnijden
Stroefheidsklasse	EN 13893 DIN 51130	 Antislip
Lichtechtheid	DIN ISO 105 B02	 ≥ 5
Waterbestendigheid	DIN EN ISO 105 E01	 ≥ 4
Wrijftechtheid droog, nat	DIN EN ISO 105 X12	≥ 4
Antistatisch	ISO 6356	 Permanent antistatisch

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

Maatvastheid	EN 986		Valt binnen de norm
Gebruiksklasse	EN 1307		33 - zwaar projectgebruik

BOUWTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Horizontale weerstand	ISO 10965		$\leq 10^{-10} \Omega$
Personenoplading	EN 1815		$\leq 2.0 \text{ kV}$
Verticale weerstand	ISO 10965		$\leq 10^{-10} \Omega$
Brandnorm	DIN EN 13501		Bfl-s1
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302		0,171 m² K/W
Contactgeluidsisolatie	ISO 10140		33 dB
Akoestische absorptie	ISO 11654		0,35 αω
Geluidsabsorptie 125 Hz	ISO 354		0,03 αs
Geluidsabsorptie 250 Hz	ISO 354		0,11 αs
Geluidsabsorptie 500 Hz	ISO 354		0,36 αs
Geluidsabsorptie 1000 Hz	ISO 354		0,47 αs
Geluidsabsorptie 2000 Hz	ISO 354		0,58 αs
Geluidsabsorptie 4000 Hz	ISO 354		0,67 αs

MILIEU-EIGENSCHAPPEN

Formaldehyde emissies	EN 717-1		Voldoet aan de Europese E1-norm (European chamber method EN 717-1)
GuT			GuT-gecertificeerd
VOC-emissies			A+ émissions dans l'air intérieur
Recyclebaar			Ja
CE			CE

PRODUCTMOGELIJKHEDEN

XXtra Care		Wij houden onze vloeren graag lang mooi. Met XXtra Care bieden we iedereen met een LEOXX vloer een periodiek onderhoudsconcept aan, passend bij de vloer en haar functie. Vraag naar de mogelijkheden en verleng de levensduur van je vloer.
------------	---	--


LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)


T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

LEGRICHTING



Halfsteens in de
breedte



Om-en-om

LEOXX behoudt zich het recht voor technische aanpassingen te doen die tot kwaliteitsverbetering leiden.



Bekijk product