




# WOVEN LINES 505 | TAPIJT 400 CM AKOESTISCH

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

|                      |              |                                                                                     |                                        |
|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Oppervlaktestructuur | DIN ISO 2424 |                                                                                     | Vlak geweven luspool                   |
| Poolmateriaal        | DIN ISO 2424 |    | 100% Econyl (gerecyclede polyamide) PD |
| (Secundaire) backing | DIN ISO 2424 |                                                                                     | Pre-coat + 600 g compact viltbacking   |
| Aantal polen         | ISO 1763     |                                                                                     | 0 p/m <sup>2</sup>                     |
| Totaalgewicht        | ISO 8543     |   | 3000 g/m <sup>2</sup>                  |
| Totale hoogte        | ISO 1765     |  | 7.5 mm                                 |
| Poolgewicht          | DIN ISO 2424 |                                                                                     | 785 g/m <sup>2</sup>                   |
| Poolhoogte           | ISO 1766     |                                                                                     | 2 mm                                   |
| Dessin               |              |                                                                                     | Lineair                                |

## PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN

|                    |                    |                                                                                     |                                             |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Comfortklasse      | EN 1307            |  | LC1                                         |
| Bureaustoeltest    | EN 985             |  | Geschikt voor bureaustoelen met zwenkwielen |
| Stroefheidsklasse  | EN 13893 DIN 51130 |  | Antislip                                    |
| Gebruik op trappen |                    |  | Trapgeschikt                                |
| Antistatisch       | ISO 6356           |  | Permanent antistatisch                      |
| Gebruiksklasse     | EN 1307            |  | 33 - zwaar projectgebruik                   |

## BOUWTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

|                       |           |                           |
|-----------------------|-----------|---------------------------|
| Horizontale weerstand | ISO 10965 | 3.4 x 10 <sup>-12</sup> Ω |
|-----------------------|-----------|---------------------------|

### LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

|                        |              |                                                                                   |                              |
|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Verticale weerstand    | ISO 10965    |                                                                                   | $1.4 \times 10^{-12} \Omega$ |
| Brandnorm              | DIN EN 13501 |  | Cfl-s1                       |
| Contactgeluidsisolatie | ISO 10140    |  | 26 dB                        |
| Personenoplading       | ISO 6356     |  | < 1.5 kV                     |
| Akoestische absorptie  | ISO 11654    |  | 0,10 αω                      |

## MILIEU-EIGENSCHAPPEN

|                       |          |                                                                                    |                                                                    |
|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Formaldehyde emissies | EN 717-1 |   | Voldoet aan de Europese E1-norm (European chamber method EN 717-1) |
| GuT                   |          |   | Geproduceerd conform GUT normeringen                               |
| VOC-emissies          |          |   | Indoor Air Comfort Gold                                            |
| Recyclebaar           |          |   | Ja                                                                 |
| CE                    |          |  | CE                                                                 |

## PRODUCTMOGELIJKHEDEN

|            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXtra Care |  | Wij houden onze vloeren graag lang mooi. Met XXtra Care bieden we iedereen met een LEOXX vloer een periodiek onderhoudsconcept aan, passend bij de vloer en haar functie. Vraag naar de mogelijkheden en verleng de levensduur van je vloer. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## LEGRICHTING



Één richting

LEOXX behoudt zich het recht voor technische aanpassingen te doen die tot kwaliteitsverbetering leiden.

### LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E [info@leoxx.com](mailto:info@leoxx.com) | I [www.leoxx.com](http://www.leoxx.com)

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01



Bekijk product