




WOVEN STRIPES 191 | TAPIS PERSONNALISÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                      |              |                                                                                     |                                        |
|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Texture de surface   | DIN ISO 2424 |                                                                                     | Vlak geweven luspool                   |
| Matériau du poil     | DIN ISO 2424 |    | 100% Econyl (gerecyclede polyamide) PD |
| Finition             |              |                                                                                     | Maatwerk                               |
| Dossier (secondaire) | DIN ISO 2424 |                                                                                     | Action back                            |
| Densité              | ISO 1763     |                                                                                     | o p/m²                                 |
| Poids total          | ISO 8543     |  | 2400 g/m²                              |
| Hauteur totale       | ISO 1765     |  | 4 mm                                   |
| Poids de velours     | DIN ISO 2424 |                                                                                     | 785 g/m²                               |
| Hauteur du velours   | ISO 1766     |                                                                                     | 2 mm                                   |
| Dessin               |              |                                                                                     | Lineair                                |

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

|                            |                    |                                                                                     |                                            |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Classe de confort          | EN 1307            |  | LC1                                        |
| Classification d'usage     | EN 1307            |  | 33 - utilisation intensive des projets     |
| Test de chaise à roulettes | EN 985             |  | Convient aux chaises de bureau à roulettes |
| Résistance au glissement   | EN 13893 DIN 51130 |  | Antidérapant                               |
| Antistatique               | ISO 6356           |  | Permanent antistatisch                     |

PROPRIÉTÉS DE CONSTRUCTION

|                        |           |                           |
|------------------------|-----------|---------------------------|
| Resistance horizontale | ISO 10965 | 3.4 X 10 <sup>-12</sup> Ω |
|------------------------|-----------|---------------------------|

|                                                          |              |                                                                                   |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Résistance verticale                                     | ISO 10965    |                                                                                   | 1.4 X 10 <sup>12</sup> Ω |
| Comportement au feu                                      | DIN EN 13501 |  | Cfl-s1                   |
| Isolation aux bruits d'impacts                           | ISO 10140    |  | 17 dB                    |
| Propension à l'accumulation des charges électrostatiques | ISO 6356     |  | < 1.5 kV                 |
| Absorption acoustique                                    | ISO 11654    |  | 0.15 αω                  |

## PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

|                           |          |                                                                                     |                                                                              |
|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Émissions de formaldéhyde | EN 717-1 |    | Conforme à la norme européenne E1 (Méthode à la chambre européenne EN 717-1) |
| GuT                       |          |    | Geproduceerd conform GUT normeringen                                         |
| Émissions VOC             |          |    | Indoor Air Comfort Gold                                                      |
| CO <sub>2</sub> neutre    |          |    | Ja                                                                           |
| Recyclable                |          |   | Ja                                                                           |
| CE                        |          |  | CE                                                                           |

## CAPACITÉS DU PRODUIT

|            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXtra Care |  | Nous voudrions garder nos sols beaux pendant longtemps. Avec XXtra Care nous offrons tout le monde avec un sol du LEOXX un concept d'entretien périodique, adapté au sol et sa fonction. Renseignez-vous quant aux possibilités et prolongez la durée de vie de votre sol. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

LEOXX se réserve le droit de procéder à des ajustements techniques permettant d'améliorer la qualité.



Voir le produit