



WOVEN STRIPES 478 | TAPIJT 400 CM AKOESTISCH

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Oppervlaktestructuur	DIN ISO 2424		Vlak geweven luspool
Poolmateriaal	DIN ISO 2424		100% Econyl (gerecyclede polyamide) PD
(Secundaire) backing	DIN ISO 2424		Pre-coat + 600 g compact viltbacking
Aantal polen	ISO 1763		0 p/m²
Totaalgewicht	ISO 8543		3000 g/m²
Totale hoogte	ISO 1765		7.5 mm
Poolgewicht	DIN ISO 2424		785 g/m²
Poolhoogte	ISO 1766		2 mm
Dessin			Lineair

PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN

Comfortklasse	EN 1307		LC1
Bureaustoeltest	EN 985		Geschikt voor bureaustoelen met zwenkwielen
Stroefheidsklasse	EN 13893 DIN 51130		Antislip
Gebruik op trappen			Trapgeschikt
Antistatisch	ISO 6356		Permanent antistatisch
Gebruiksklasse	EN 1307		33 - zwaar projectgebruik

BOUWTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Horizontale weerstand	ISO 10965	3.4 x 10 ⁻¹² Ω
-----------------------	-----------	---------------------------

Verticale weerstand	ISO 10965		$1.4 \times 10^{-12} \Omega$
Brandnorm	DIN EN 13501		Cfl-s1
Contactgeluidsisolatie	ISO 10140		26 dB
Personenoplading	ISO 6356		< 1.5 kV
Akoestische absorptie	ISO 11654		0,10 αω

MILIEU-EIGENSCHAPPEN

Formaldehyde emissies	EN 717-1		Voldoet aan de Europese E1-norm (European chamber method EN 717-1)
GuT			Geproduceerd conform GUT normeringen
VOC-emissies			Indoor Air Comfort Gold
Recyclebaar			Ja
CE			CE

PRODUCTMOGELIJKHEDEN

XXtra Care		Wij houden onze vloeren graag lang mooi. Met XXtra Care bieden we iedereen met een LEOXX vloer een periodiek onderhoudsconcept aan, passend bij de vloer en haar functie. Vraag naar de mogelijkheden en verleng de levensduur van je vloer.
------------	---	--

LEGRICHTING



Één richting

LEOXX behoudt zich het recht voor technische aanpassingen te doen die tot kwaliteitsverbetering leiden.

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01



Bekijk product