



WOVEN STRIPES 521 | TAPIS PERSONNALISÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Texture de surface	DIN ISO 2424		Vlak geweven luspool
Matériau du poil	DIN ISO 2424		100% Econyl (gerecyclede polyamide) PD
Finition			Maatwerk
Dossier (secondaire)	DIN ISO 2424		Action back
Densité	ISO 1763		o p/m²
Poids total	ISO 8543		2400 g/m²
Hauteur totale	ISO 1765		4 mm
Poids de velours	DIN ISO 2424		785 g/m²
Hauteur du velours	ISO 1766		2 mm
Dessin			Lineair

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Classe de confort	EN 1307		LC1
Classification d'usage	EN 1307		33 - utilisation intensive des projets
Test de chaise à roulettes	EN 985		Convient aux chaises de bureau à roulettes
Résistance au glissement	EN 13893 DIN 51130		Antidérapant
Antistatique	ISO 6356		Permanent antistatisch

PROPRIÉTÉS DE CONSTRUCTION

Resistance horizontale	ISO 10965	3.4 X 10 ⁻¹² Ω
------------------------	-----------	---------------------------

Résistance verticale	ISO 10965		1.4 X 10 ¹² Ω
Comportement au feu	DIN EN 13501		Cfl-s1
Isolation aux bruits d' impacts	ISO 10140		17 dB
Propension à l'accumulation des charges électrostatiques	ISO 6356		< 1.5 kV
Absorption acoustique	ISO 11654		0.15 αω

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

Émissions de formaldéhyde	EN 717-1		Conforme à la norme européenne E1 (Méthode à la chambre européenne EN 717-1)
GuT			Geproduceerd conform GUT normeringen
Émissions VOC			Indoor Air Comfort Gold
CO ₂ neutre			Ja
Recyclable			Ja
CE			CE

CAPACITÉS DU PRODUIT

XXtra Care		Nous voudrions garder nos sols beaux pendant longtemps. Avec XXtra Care nous offrons tout le monde avec un sol du LEOXX un concept d'entretien périodique, adapté au sol et sa fonction. Renseignez-vous quant aux possibilités et prolongez la durée de vie de votre sol.
------------	---	--

LEOXX se réserve le droit de procéder à des ajustements techniques permettant d'améliorer la qualité.



Voir le produit